

# Wendecape

## Schwierigkeitsgrad



## Nähzeit

2-3 Stunden

Kreation und Vorbereitung des Tutorials:  
Nähstudio P&L Mercier, Etoy, Switzerland  
[www.plmercier.com](http://www.plmercier.com)



## Material

- 1,20 m wendbarer Wollstoff oder mehr, je nach gewählter Länge. Achtung: Wenn der Stoff ein Muster aufweist, das Sie nur in eine Richtung legen können, müssen Sie das Doppelte der gewünschten Länge nehmen.
- 4 Garnrollen oder vier Spulen passendes Polyestergarn für Overlockmaschinen
- Nähgarn in verschiedenen Farben oder passend
- Kreide, Stecknadeln, Maßband, Schere, Handnähnadel.

## Maschinen und zubehör

- elna-Overlockmaschine aus der Serie eXtend (in dieser Anleitung die elna eXtend 864air)
- Elektronische Nähmaschine von elna, zum Beispiel aus der Serie eXperience oder eXcellence (in dieser Anleitung die eXcellence 720PRO)
- Standardnähuß A

## Anleitung

1. Falten Sie Ihren Stoff Kante auf Kante.



2. Legen Sie das Schnittmuster auf den Stoff: die Rückseite in den Stoffbruch, die Vorderseite und den Kragen, mit 1 cm Nahtzugabe an den Seiten, einschließlich Saum.



3. Das Vorderteil, das Rückenteil, die beiden Öffnungen für die Arme und den Kragen des Capes mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



4. Die Overlockmaschine mit dem Programm für 4 Fäden vorbereiten.



5. Versäubern Sie die zugeschnittenen Teile mit der Overlock und betonen Sie die Kanten dabei durch ein schönes Garn Ihrer Wahl, um Ihrem Cape einen besonderen Look zu verleihen.  
Die Innenkante der beiden Öffnungen für die Arme versäubern (der Saum wird zum Schluss versäubert).
6. Kragen versäubern: die beiden Teile mit einem Heftstich zusammenfügen und mit der Overlockmaschine versäubern.  
Sobald alle Teile versäubert sind, die Fäden an allen Enden verknoten und mit einer Nähnadel in die Naht einführen.



7. Auf Ihrer 720 PRO einen Geradstich auswählen und die Stichlänge an den Stoff anpassen. Die Schulternähte und die Seitennähte des Capes zusammennähen. Den Kragen annähen.



8. Wenn die Teile zusammengenäht sind, das Cape anprobieren, die gewünschte Länge festlegen und den Saum mit der Overlockmaschine fertigstellen. Zum Schluss die Fäden verknoten und mit einer Nadel in die Naht ziehen.

